

## Haie de compétition automatique WS

AC000



Elle est conçue, produite, et certifiée conformément aux règlements de la Fédération Internationale (Certificat IAAF E-04-0387).

Composée d'une base en profilés d'aluminium extrudé, au design Mondo exclusif, dotée des contrepoids. Les profilés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, sont fermés par couverture en plastique injecté.

Deux profilés en aluminium à section circulaire au design Mondo exclusif guidant le coulissement vertical télescopique de la traverse sont insérés perpendiculairement à la base et dans les coins avant.

La traverse en bois, sérigraphiée d'après le règlement, est reliée à l'aide de deux pièces spéciales en plastique injecté aux arêtes arrondies à deux profilés en aluminium à section circulaire, coulissant verticalement pour permettre le positionnement et le blocage de la traverse aux différentes hauteurs réglementaires (1,067 m, 1,00 m, 0,914 m, 0,840 m, 0,762 m).

Le déplacement vertical de la traverse détermine le déplacement des contrepoids présents à la base jusqu'à la position correcte.

La base est dotée d'un canal inférieur pour faciliter l'empilage et le transport.

Le revêtement est réalisé à base de poudres polyester polymérisées au four à 200°C avant dégraissage par phosphatation sous pression.

## GAMME DE COULEURS

---



## POIDS

Haie de compétition automatique WS AC000

Poids  
15,23 kg

## DIMENSIONS



## PIÈCES DE RECHANGE

---

Pièces de rechange pour: Haie de compétition automatique WS AC000

Ricambio Assicella Ostacolo AC175