

## Paniers muraux rabattables

PK602 - PK603 - PK604 - PK605 - PK606 - PK607 - PK612 - PK615



Couple de paniers muraux rabattables conçus, fabriqués et certifiés conformément aux exigences de la norme EN 1270 (évaluation effectuée par l'Institut de Biomécanique de Valence, Espagne).

Panier mural, rabattable manuellement, avec système de blocage en position de jeu.

Ils sont conçus conformément aux dernières technologies DAO et chaque composant a été testé, de manière à ce que la structure absorbe les impacts et les vibrations produites en phase de jeu. Le panier est en outre conçu conformément au règlement FIP et FIBA pour le terrain central de l'installation

Il est composé de tubes d'acier et présente les structures principales suivantes : châssis arrière pour la fixation murale et châssis du panneau.

Grâce au châssis arrière de forme rectangulaire, le panier est fixé au mur. Le châssis présente les points d'articulation des structures principales outre le système de fixation du panier. Il est fixé à la paroi à travers six points d'ancrage et l'utilisation de différentes chevilles en fonction du type de paroi (à expansion en métal, chimique, etc.).

Si le mur n'est pas portant, des montants déchargeant au sol la majeure partie du poids même du panier et qui en permettent l'ancrage sont disponibles.

Les structures principales à damier triangulaire, en profilé à section rectangulaire, soutiennent le poids du panneau et les tensions générées durant l'utilisation.

Les structures sont reliées d'un côté au châssis arrière de la paroi et de l'autre au panneau. Elles sont fixées en position de jeu à l'aide d'un système d'actionnement manuel situé sur le châssis arrière.

Lorsque l'on souhaite refermer le panier, il suffit de bloquer le système de fixation, pour permettre ainsi le déplacement du panneau contre le mur.

Le panier peut être fermé vers la droite ou vers la gauche (confirmation préalable du client), en fonction des caractéristiques de l'installation.

Il est possible de choisir parmi différentes options pour ce qui concerne le type d'anneau (fixe ou basculant), le matériau et l'épaisseur du panneau. Le panneau est pourvu d'une protection inférieure servant à protéger les joueurs.

Tous les éléments de raccordement ont subi un traitement de zingage.

Le vernissage du produit est à base de poudres polyester polymérisées au four, à 200°C, après dégraissage par phosphatation sous pression.

Chaque panier est conçu sur mesure pour le gymnase dans lequel il sera installé ; chaque projet est livré au client afin d'être approuvé en termes de dimensions et charges de la structure.

## **VARIANTES**

---

**Paniers muraux rabattables** PK602

**Paniers muraux rabattables** PK603

**Paniers muraux rabattables** PK604

**Paniers muraux rabattables** PK605

**Paniers muraux rabattables** PK606

**Paniers muraux rabattables** PK607

**Paniers muraux rabattables** PK612

**Paniers muraux rabattables** PK615

## GAMME DE COULEURS STANDARDS



BLANC

**POIDS**

**DIMENSIONS**